

TOGE Isolierschraube TIS

TOGE
DÜBEL

100125

<http://www.toge.de>



Produktbeschreibung

Die Toge Isolierschraube ist die neue Befestigung von Toge für alle Arten von Isoliermaterial. Sie vereint die schnelle Anwendung einer Schraube mit dem Brandschutz eines Schlagdübels. Die Zierkappe ist fest montiert und aus Gründen des Brandschutzes flammhemmend ausgerüstet. Ein Kopfdurchmesser von 37mm und eine Einschraubtiefe von nur 25mm sichern eine schnelle Befestigung mit großzügigen Lastreserven.

Einfache und schnelle Montage mit Akkuschrauber oder leichtem Schlagschrauber.

Der Bohrlochdurchmesser beträgt nur 6mm, und das Längenraster ist in 25mm-Schritten gestaffelt, für alle gängigen Isolierdicken.

Lieferbar in 3 Kopf-Farben: weiß RAL 9003, beige RAL 1015, grau RAL 7042

Brandschutz geprüft : gutachterliche Stellungnahme IBMB/MPA 8737/2009

Empfohlene Last ohne mögliche Brandeinwirkung 0,25 KN in B25

Lieferbar ab 02/2010

Abmessung	Bohrdurchmesser	Bohrtiefe	Einschraubtiefe	Befestigungshöhe
TIS 50	6mm	30mm	25 mm	25mm
TIS 75	6mm	30mm	25mm	50mm
TIS 85	6mm	30mm	25mm	60mm
TIS 100	6mm	30mm	25mm	75mm
TIS 125	6mm	30mm	25mm	100mm
TIS 135	6mm	30mm	25mm	110mm
TIS 150	6mm	30mm	25mm	125mm
TIS 175	6mm	30mm	25mm	150mm
TIS 200	6mm	30mm	25mm	175mm