

TOGE Betonschraube TSM B14 / B16
TOGE Concrete Screw TSM B14 / B16

<http://www.toge.de>



Die TOGE TSM B14 und B16 sind spezielle Schraubanker für höchste Belastungen. Auch Spezialanwendungen können mit der TSM abgedeckt werden. Die bekannt geniale Gewindegeometrie der TSM in Verbindung mit Multi-Zonen-Härtung und TOGE-KORR-Beschichtung ergibt einen Vielzweck-Schwerlastanker neuester Technologie.

The TOGE TSM B14 and B16 are designed for highest loads. Even special applications are no problem for this kind of TSM screw anchor. The ingenious TSM thread geometry together with multi-zone-hardening and TOGE-KORR-coating results in a multi-purpose heavy duty anchor featuring the newest fixing technology.

- Produkt-
beschreibung
- Korrosionsbeständig durch TOGE-KORR
 - Längen und Durchmesser für jeden Einsatzzweck GEL14, H2, H4, H4B
 - Rückstandsfrei entfernbar
 - Hohe Lastaufnahme ohne Berücksichtigung von Aushärtezeiten
 - Einfache Montage mit Schlagschrauber
 - Bohrdurchmesser kleiner als bei herkömmlichen Dübeln
 - Auch für temporäre Befestigungen im Asphalt

- Product-
description
- *High corrosion resistance due to TOGE-KORR coating*
 - *Dimensions for all purposes: Richtzeichnungen GEL14, containment classes H2, H4, H4B*
 - *Completely removable*
 - *Immediately loadable, no waiting for hardening of resin*
 - *Easy to install with impact wrench*
 - *Drill diameters much less than common anchoring systems*


- Geeignete
Baustoffe
- Beton \geq B25 bzw. C20/25 und \leq B55 bzw. C50/60
 - Bedingt in Asphalt

- Materials
- *Concrete \geq B25 or C20/25 and \leq B55 or C50/60*
 - *Bitumen / Asphalt with limitations, site testing recommended*

- Anwendung-
beispiele
- Leitplanken-Grundplatten
 - Geländer

- Example
of use
- *Crash barriers / railguards*
 - *Railings*

Lieferprogramm
Product range



<http://www.toge.de>

100616

Type TSM B14x165 M16 SW12



Type TSM B16x190 M18 SW13



Bezeichnung <i>description</i>	Antrieb <i>drive</i>	Bohrer- Drill- ø	Befestigungs- höhe <i>thickness of comp. to be att.</i>	Einschraub- tiefe <i>screw-in depth</i>	Verpack.- Einheit <i>box quantity</i>	Artikelnummer <i>article number</i>
TSM B12x145 M14 SW10	SW10	12mm	max. 24 mm	min. 100 mm	25	200 121 450
TSM B14x120 M16x35 SW12 ¹⁾	SW12	14mm	max. 35 mm	min. 75 mm	25	202 141 200
TSM B14x165 M16x35 SW12	SW12	14mm	max. 24 mm	min. 120 mm	25	202 141 650
TSM B16x190 M18x45 SW13	SW13	16mm	max. 47 mm	min. 120 mm	25	202 161 900
TSM B16x220 M18x45 SW13	SW13	16mm	max. 77 mm	min. 120 mm	25	202 162 200
TSM B16x310 M18x45 SW13	SW13	16mm	max. 167 mm	min. 120 mm	25	202 163 100
TSM B22x225 M24x75 SW18 ¹⁾	SW18	18mm	max. 72 mm	min. 120 mm	25	202 222 250

Scheibe B14/16 50/18/4 <i>Distance washer B14/16 50/18/4</i>					50	202 016 501
---	--	--	--	--	----	-------------

Mutter B14 M16 SW24 <i>Nut B14 M16 SW24</i>					500	202 014 161
Mutter B16 M18 SW27 <i>Nut B16 M18 SW27</i>					400	202 016 181

Mischspitze für 300V <i>nozzle for 300V</i>						222 223 001
Kartusche CF-T 300V (410 ml) <i>resin CF-T 300V (14,4 oz)</i>						222 222 003
Auspresspistole FO-300 <i>pistol FO-300</i>						222 222 004

technische Änderungen vorbehalten
subject to change without notice

¹⁾ ohne Bauaufsichtliche Zulassung
¹⁾ *not generally approved*



TOGE eingemörtelte
Betonschraube
B14, B16

